



technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7600 W (4400 W / 3600 W)
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	21,8 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveau kookveldafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveau kookveld	1 - 9, P
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Grootte kookzone vooraan links	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 175 mm
Grootte kookzone vooraan rechts	230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan rechts	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan links	2300 W
Vermogen kookzone achteraan links	1400 W
Vermogen kookzone vooraan rechts	2100 W
Vermogen kookzone achteraan rechts	2100 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan links	3000 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan links	2100 W
Vermogen powerniveau kookzone vooraan rechts	3000 W
Vermogen powerniveau kookzone achteraan rechts	3000 W

Productbeschrijving

- Intuïtieve wit sControl-bediening
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- automatische brugfunctie
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- geïntegreerde vetopvangbak
- maximale opbergruimte

- compacte afmetingen
- automatische regeling van de afzuiging
- ruime overloopkuip - Opvangvolume 3 liter

Leveringsomvang

- Oppervlakte-/inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie PURMA
- Instroomsproeier zwart
- roestvrijstalen vetfilter
- Bedienings- en montagehandleiding
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjesset
- Behuizingsskap netaansluiting
- Montagetoebehoren voor netaansluiting

Toebehoren

- Instroomsproeier zwart PUED
- Instroomsproeier greige PUEDG
- Instroomsproeier rood PUEDR
- Instroomsproeier jadegroen PUEDJ
- Instroomsproeier oranje PUEDO
- Instroomsproeier blauw PUEDB
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerp-aanwijzingen

- Netaansluitkabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Het kanaalsysteem BORA Ecotube is optimaal op de BORA kookveldafzuigingen afgestemd en garandeert een foutloze werking en de allerbeste prestaties
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het kookveldafzuigingsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten
- Niet compatibel met BORA Universele motoren